

## Teknik Özellikleri

<b>Baskı kafası</b>	On-demand piezo baskı kafası (çapraz dizilişli 2'li baskı kafası)
<b>Çözünürlük</b>	360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080dpi, 1,440 dpi
<b>Boya tipi</b>	(Eco) solvent boya: SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W, Si) BS3 (C, M, Y, K) BS4 (C, M, Y, K) ES3 (C, M, Y, K, Lc, Lm) Dye süblimasyon boya: Sb53 (Bl, M, Y, K, DK, Lbl, Lm) Sb54 (BLT, MT, YT, KT)
<b>Boya kapasitesi</b>	SS21: 440ml kartuş/2L boya paketi (Beyaz boya sadece 220ml kartuş halinde bulunur) BS3: 600ml/2L boya paketi BS4: 600ml/2L boya paketi ES3: 440ml kartuş Sb53: 440ml kartuş/2L boya paketi Sb54: 440ml kartuş/2L boya paketi
<b>Maks. Baskı eni</b>	CJV300-130: Maks.1,361mm CJV300-160: Maks.1,610mm
<b>Maks. Medya eni</b>	CJV300-130: Maks.1,371mm CJV300-160: Maks.1,620mm
<b>Medya kalınlığı</b>	1.0mm veya daha az
<b>Rulo ağırlığı</b>	40kg veya daha az
<b>Dış boyutları</b>	CJV300-130: 2,525mm(G) x 700mm(D) x 1,392mm(Y) CJV300-160: 2,775mm(G) x 700mm(D) x 1,392mm(Y)
<b>Gövde ağırlığı</b>	CJV300-130: 167kg CJV300-160: 178kg
<b>Güç tedarigi</b>	2x Tek faz (AC100~120V/220~240V +/-10%) 50/60Hz±1Hz
<b>Güç tüketimi</b>	1,440Wx2 veya daha az (100V) / 1,920Wx2 veya daha az (200V)
<b>Uygulanabilir standartlar</b>	VCCI sınıf A / FCC sınıf A / CE Marking (EMC, Low Voltage Machinery) / CB report / UL60950-1ETL / RoHS / REACH / CCC (pending) / Energy Star / RCM
<b>İşletim ortamı</b>	Sıcaklık: 20–30 °C (68–86 °F) Nem: 35–65% Rh (Yoğunlaşmayan)

---